

# Traje DuPont™ Proshield® 10

Basado en la tecnología SMMS, Proshield® 10 combina baja protección contra las partículas con un alto nivel de confort. Proshield® 10, modelo CHF5.



- 1 Capucha.
- 2 Cremallera de nylon con solapa.
- 3 Costuras exteriores.
- 4 Elásticos cosidos en cintura.
- 5 Elásticos en puños y tobillos.

**Género:** SMMS

**Diseño:** buzo con capucha

**Colores:** blanco, azul



**Tallas:** S- XXXL

**Prenda de protección química - Categoría III, tipo 5/6** 

<p><b>Tipo 5</b> Protección contra las sustancias químicas presentes bajo la forma de partículas aéreas sólidas*</p> 	<p><b>Tipo 6</b> Protección limitada frente a las salpicaduras*</p> 	<p>Protección electrostática si existe una conexión a tierra adecuada - EN 1149-1**</p> 	<p>Protección contra la contaminación por partículas radioactivas - EN 1073-2***</p> 
--	---	---	--

\* Pictogramas de DuPont.

\*\* El tratamiento antiestático es eficaz solamente con humedad relativa superior a 25%.

\*\*\* No ofrece protección contra las radiaciones de sustancias radioactivas.



La información presentada corresponde a la información disponible en el momento de escribir este documento, pero las especificaciones pueden estar sujetas a cambios. Para conocer las últimas informaciones, consulte nuestro sitio web:

[www.dpp-europe.com](http://www.dpp-europe.com).

# Traje DuPont™ Proshield® 30

Basado en películas microporosas, Proshield® 30 combina buena protección contra las partículas con excelentes características de rechazo. Proshield® 30, *modelo CHF5*.



- 1 Capucha.
- 2 Cremallera de nylon con solapa.
- 3 Costuras cosidas, interiores.
- 4 Elásticos cosidos en la cintura.
- 5 Refuerzo de tela en entrepiernas.
- 6 Elásticos en puños y tobillos.

**Género:** película micro-porosa

**Diseño:** buzo con capucha

**Color:** blanco

**Tallas:** S - XXXL

## Áreas de utilización típicas:

- Cargas de trabajo de mantenimiento.
- Exposiciones a corto plazo a aceites, grasas (automóviles, automotores)
- Exposiciones a pulverizaciones de tinturas y tinta (acabados)
- Exposiciones de bajo nivel según quedan definidas en los tipos 5 y 6

Prenda de protección química - Categoría III, tipo 5/6



<p><b>Tipo 5</b> Protección contra las sustancias químicas presentes bajo la forma de partículas aéreas sólidas*</p>	<p><b>Tipo 6</b> Protección limitada frente a las salpicaduras*</p>	<p>Protección electrostática si existe una conexión a tierra adecuada - EN 1149-1**</p>	<p>Protección contra la contaminación por partículas radioactivas - EN 1073-2***</p>
--	---	---	--

\* Pictogramas de DuPont.

\*\* El tratamiento antiestático es eficaz solamente con humedad relativa superior a 25%.

\*\*\* No ofrece protección contra las radiaciones de sustancias radioactivas.

Nuestro distribuidor:

## DuPont Personal Protection

DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à.r.l.

L-2984 Luxemburgo

Tél. : +800 3666 6666 (número gratuito)

Fax : +352 3666 5071

E-mail : personal.protection@lux.dupont.com

Techline

Tél. : +352 021 164 043

E-mail : techline@lux.dupont.com